



SALUX WBS übersteht sogar den Staplertest!

SALUX WBS

- kostengünstig
- leicht zu verlegen (ohne Spezialwerkzeug)
- lange Lebensdauer
- matte Oberfläche
- schlagzäh
- UV-beständig
- **hoch wärmeformbeständig (bis 86 °C)**
- geringes Gewicht
- Antidröhneffekt
- wasserabweisend
- **als Ersatz von Bitumen- oder Faserzementplatten**
- in aktuellen Trendfarben erhältlich

Profile

Profil	Breiten in mm	Längen in mm	Stärken in mm	Farben	
	76/18	1030 (+/- 5 mm)	ab 1100 bis 6000 (-0/+ 10 mm)	1,2 bis 2,0 (+/- 0,1 mm)	anthrazit schwarz tannengrün terracotta silbergrau kastanienbraun
	177/51	920/1100 (+/- 10 mm)	ab 1100 bis 6000 (-0/+ 10 mm)	1,2 bis 2,0 (+/- 0,1 mm)	

Andere Profile, Farben und Abmessungen liefern wir gern auf Anfrage.

Elastizitätsmodul:	2500 - 3100 N/mm ² (DIN 53457)
Schlagzähigkeit:	erhöht
Wärmeleitfähigkeit:	0,17 W/mK (DIN 52612)
Linearer Ausdehnungskoeffizient:	0,8 x 10 ⁻⁴ K ⁻¹ (DIN 53752)
Wasseraufnahme:	< 0,1 % (DIN 53495)
Brandverhalten:	schwer entflammbar und selbstverlöschend
Wärmeformbeständigkeit:	bis 86 °C (SALUX - Haustest)

Garantie

Wir garantieren 5 Jahre gegen Schlag, Stoß und Bruch gemäß DIN EN 1013-3, sowie 10 Jahre für hohe Witterungsbeständigkeit, Passgenauigkeit und Schwerentflammbarkeit. Voraussetzung ist die strikte Einhaltung unserer Lagerungs- und Verarbeitungshinweise. Die Garantie gilt nur für Platten ab 1,2 mm Stärke. Die Farben können über einen längeren Zeitraum aufhellen.

Wir ersetzen im Garantiefall ausschließlich den Materialwert der Platten in Form einer Ersatzlieferung gleichwertiger Ware. Voraussetzung für die Anerkennung eines Gewährleistungsanspruches ist die sofortige schriftliche Schadensanzeige sowie die Einräumung der Möglichkeit, die reklamierte Ware vor Ort im eingebauten Zustand - falls bereits erfolgt - zu untersuchen.

Unsere Lager- und Verarbeitungshinweise erhalten Sie unter www.salux.com oder bei Ihrem Fachhändler. Technischer Stand 01/2004.



Ihr Fachhändler: