



Deklaracja właściwości użytkowych

(Nr. 9434W10/20201028PL)

1) Jednoznaczny kod typu produktu:

przepuszczające światło, jednowarstwowe profilowane płyty z PCW-U SALUX® - W 94/34

2) Numery typów, partii i serii lub inne oznaczenie do identyfikacji produktu budowlanego:

SALUX® - W 94/34 (typ 1.0)

3) Przewidziane przez producenta zastosowanie produktu budowlanego wg stosowanych norm zharmonizowanych i specyfikacji/norm technicznych:

wykonywanie dachów w systemie na zakładkę na budynkach i/lub do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych na ścianach i dachach

4) Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa i zarejestrowana marka i adres kontaktowy producenta:

Salux GmbH

telefon: +493464/54150

Allstedter Straße 71

faks: +493464/541520

OT Oberröblingen

e-mail: info@salux.de

D-06526 Sangerhausen

5) System lub systemy oceny i sprawdzania właściwości użytkowych produktu budowlanego:

DIN EN 1013:2015-3 załącznik ZA; system 3

6) W przypadku deklaracji właściwości produktu budowlanego, który jest ujęty w normie zharmonizowanej:

Nazwa i adres notyfikowanej jednostki badającej reakcję produktu budowlanego na ogień

MFPA für das Bauwesen Leipzig GmbH (NB 0800)

Hans-Weigel-Str. 2b

D-04319 Leipzig

7) Deklarowane właściwości:

Istotne cechy	Cechy	Normy zharmonizowane
Reakcja na ogień	B – s2, d0	EN 1013:2012+A1:2014 DIN EN 1013:2015-03
Przepuszczalność pary wodnej	$0,8 \times 10^{-5} \text{ mg}/(\text{m}\cdot\text{h}\cdot\text{Pa})$	
Przepuszczalność wody/powietrza	wynik pozytywny	
Przepuszczalność światła	$\geq 84\%$	
Linowe wydłużenie termiczne	$67 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	
Emisja substancji niebezpiecznych	NPD	
Tolerancje wymiarowe	wynik pozytywny	
Odporność na upadek (wytrzymałość na złamanie)	wynik pozytywny	
Obciążenie udarowe przez mały, twardy przedmiot		
Obciążenie udarowe przez duży, miękki przedmiot		
Wytrzymałość na rozciąganie	69 MPa	
Odporność na zamocowania	Metoda mocowania (patrz instrukcja montażu SALUX®)	
Trwałość, jako zmiana (po starzeniu)		
- wartości żółtości	18 (B3)	
- przepuszczalności światła	12 % (B2)	
- wytrzymałości na rozciąganie		
• wytrzymałość na rozciąganie	> 10 % bis ≤ 20 % (B2)	
• moduł elastyczności	> 10 % bis ≤ 20 % (B2)	

8) Właściwości produktu wymienionego w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami zadeklarowanymi w punkcie 7. Niniejsza deklaracja właściwości jest wystawiana na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego w punkcie 4.

Podpisał(a) za i w imieniu producenta:

dr Anja Schendzielorz
(Centrum Rozwoju)


(podpis)

Sangerhausen, 28.10.2020 r.
(miejsce i data wystawienia)